Allegato "A"

BATTERIE DI AVVIAMENTO

TENSIONE Volt	CORRENTE AH	CORRENTE SPUNTO A	DIMENSIONI POLI ESCLUSI L mm	L mm	H mm	TIPO S/MANUTENZ.	POLO +
12	220	EN2 1250	480	270	215	SHD	DX
12	220	EN2 1400	518	274	242	AGM	SX
12	180	EN2 1100	513	223	223	SHD	SX
12	100	EN 920	345	180	190		DX
12	95	EN 820	315	175	190		DX
12	65	EN 640	240	175	180		DX
12	55	EN 520	205	175	190		DX
12	45	EN 360	237	127	225		DX

BATTERIA UPS-AGM

Contenitore in ABS resistente agli urti e non propagante incendio come da IEC 707 VO

TENSIONE Volt	CORRENTE AH	DIMENSIONI POLI ESCLUSI L mm	L mm	H mm	TIPO LONG LIFE ANNI	TERMINALE	
12	7,2	150	65	93	10	FASTOM 4,8	
12	7,2	150	65	93	10	FASTOM 6.3	
12	12	150	95	95	10	FASTOM 4,8	
12	12	150	95	95	10	FASTOM 6,3	
12	17	180	75	157	10	G M5	
12	100	330	170	165	10	M 8	
12	150	550	125	315	10	M 8	GEL

BATTERIE PER TRAZIONE

Basso consumo di acqua,Connessioni perfect isolate anti ossidazione,Sistema di rabbocco autolivellante

TENSIONE Volt	CORRENTE A/5h	DIMENSIONI L mm	L mm	H mm	TIPO	PESO	
24	240	515	415	380	12X4PZS240	250	
48	500	830	520	620	24X4PZS500	740	